

## Парафинонагреватель «КАСКАД-20»

(бак вместимостью 20 дм<sup>3</sup> (л))



Парафинонагреватель «КАСКАД-20» применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.

Парафинонагреватель «КАСКАД-20» состоит из алюминиевого бака. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина/озокерита из бака производится с помощью крана из латуни. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой.

Автоматическое поддержание и плавная регулировка температуры в диапазоне от 40 до 120°C обеспечивается электронным терморегулятором. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) и визуальный контроль температуры осуществляется с помощью кнопок из АБС и цифрового термометра, расположенных на передней панели парафинонагревателя.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Величина
Номинальное напряжение питающей сети, В	230±10% (однофазная)
Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, ВА, не более	1350
Длина сетевого шнура с заземляющим контактом, м	1,5±0,1
Масса, кг, не более	16
Автоматически поддерживаемая температура нагрева, °С	от 40 до 120
Максимальное время нагрева до 80 °С, мин	80
Допустимая погрешность температуры нагреваемого продукта, °С	±5
Ёмкость бака (номинальная), дм <sup>3</sup> (л)	20
Габаритные размеры, мм	(400×470×450)±5
Средний срок службы нагревателя, лет	5

*Не указанные погрешности ±10%*

ТУ 9452-001-39915307-2011

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13267 от 15.12.2022

ООО «Мед-Сервис»  
г. Екатеринбург  
тел./факс (343) 300-00-22  
E3000022@yandex.ru  
парафинонагреватель.рф